

VIDEOPROYECTOR NEC UM301X XGA 3000LUM ULTRACORTA(B)

Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR NEC UM301X XGA 3000LUM ULTRACORTA(B)



Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES

Código: AUD-2801

Descripción: General

Tipo de dispositivo Proyector LCD

Dispositivos integrados Altavoz

Proyector

Brillo 3000 ANSI lumens

Relación de contraste 4000:1

Tamaño de la imagen 156.2 cm - 296.2 cm

Distancia de proyección 0.11 m - 0.51 m

Relación de alcance 0.36:1

Factor de zoom digital 1.4x

Resolución XGA - XGA (1024 x 768) (nativo) / 1920 x 1200 (cambiando las proporciones)

Relación de aspecto nativa 4:3

Velocidad sincronización máx. (V x H) 120 Hz x 100 kHz

Tipo de lámpara 235 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 4000 hora(s) / hasta 8000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes Corrección trapezoidal

Características Colour Management System, Micro Lens Array (MLA) Technology, reproducción de fotos JPEG, corrección del color de pared, PLink, Crestron RoomView, DICOM Simulation Mode, Direct Power Off, Auto Power Off, patrón de pruebas integrado, autoencendido, USB Viewer, Carbon Savings Meter, USB Display, modo Eco automático, Modo Altitud altura

Objetivo

Tipo Objetivo fijo para distancia de proyección ultracorta

Tipo de enfoque Manual

Apertura de la lente F/ 1.8

Dirección de corrección trapezoidal Vertical

Corrección Keystone Vertical -10 / +10

Entrada de vídeo

Sistema de TV NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58

Señal vídeo analógica RGB, vídeo compuesto, componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA, HDMI, composite video

Modos de vídeo 480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080/ 60i, 1080/ 50i

Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica LAN por cable

Altavoces

Tipo Interno

Modo de salida del sonido Mono

Alimentación de salida / Canal 20 vatios

Altavoces 1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA

1 x entrada HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas

1 x micrófono - mini-conexión telefónica estéreo 3, 5 mm

1 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3, 5 mm

1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3, 5 mm

1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9)

2 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A

1 x USB - 4 PIN USB tipo B

1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2

1 x red - RJ-45

VIDEOPROYECTOR NEC UM301X XGA 3000LUM ULTRACORTA(B 22/04/2018 22:25:08

1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas

Diverso

Accesorios incluidos Mando a distancia inalámbrico, kit de montaje de pared NEC NP04WK

Cables incluidos 1 x cable VGA

Características de seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña, barra de seguridad, etiqueta de seguridad, bloqueo de teclado

Cumplimiento de normas TUV GS, RoHS, GOST-R, ERP

Alimentación

Fuente de alimentación CA

Tensión nominal CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento 297 vatios

Espera de consumo de energía 0.4 vatios

Medidas y peso

Anchura 37.8 cm

Profundidad 42.8 cm

Altura 11.2 cm

Peso 5.5 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento 3 años de garantía

Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía EMEA - 3 años

Garantía EMEA - lámpara - 6 meses / 1.000 horas

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 20 - 80% (sin condensación)

Emisión de sonido 35 dB

Emisión de sonido (modo económico) 27 dB

Unidad de embalaje: 1