

# IMPRESORA TARJETAS BADGY 100 (BP)

Nombre detallado: IMPRESORA TARJETAS BADGY 100 (BP)



Familia: IMPRESORAS ETIQUETAS Y TARJETAS

Código: ORD-3261

Descripción:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Módulo de impresión en una sola cara

Sublimación del color, transferencia térmica

monocroma

Resolución de impresión: 260 x 300 dpi

Dos millones de colores

16 MB de memoria (RAM)

Superficie de impresión: margen de 1,35 mm

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

Color (YMCKO): 45 s/tarjeta - 80 tarjetas/h

Negro: 16 s/tarjeta - 225 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0)

---

## SEGURIDAD

Ranura para sistema de seguridad

Kensington®

## DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES

### Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Modo de reposo prolongado y consumo

eléctrico reducido

CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC

RoHS

## ALIMENTACIÓN

Módulo de alimentación: 100-240 V AC,

50-60 Hz, 1,7 A

Impresora: 24 voltios CC, 2,71 A

## GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS

### DE LAS TARJETAS

Capacidad del cargador: de 25 tarjetas

---

(0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)

Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas

(0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)

Grosor de las tarjetas: de 0,50 mm a

0,76 mm, ajuste automático del calibrador

Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC

Formato de las tarjetas: ISO CR-80 – ISO

7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

La solución incluye: paquete de

50 tarjetas de PVC de 0,76 mm

#### CINTAS DE IMPRESIÓN

La solución incluye:

- YMCKO: 50 impresiones/cinta

Disponibles por encargo:

- YMCKO: 100 impresiones/cinta

- Cinta monocroma negra:

---

500 impresiones/cinta (economizador de

cinta integrado)

Reconocimiento y configuración automáticos

Cinta insertada en un cartucho para una

manipulación más cómoda

#### SISTEMAS OPERATIVOS

Windows® XP, Vista 32/64, W7 32/64,

W8 32/64, W10 32/64

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

#### AMBIENTE DE USO

Temperatura mín./máx. de funcionamiento:

15° / 30° C (59° / 86° F)

Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación

Temperatura mín./máx. de almacenamiento:

-5° / +70° C (23° / 158° F)

Humedad de almacenamiento:

de 20 % a 70 % sin condensación

---

Ventilación en funcionamiento: aire libre

## SOFTWARE

Incluido con: Evolis Badge Studio®

(versión estándar)

Compatible con Windows® y Mac

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Impresora BADGY100

Cinta de color (YMCKO) para 50 impresiones

50 tarjetas de PVC vírgenes de 0,76 mm

(30 mil)

CD de instalación con controlador de

impresión, modelos de tarjetas, software

Evolis Badge Studio® (versión estándar)

Bloque y cable de alimentación

Cable USB

## DIMENSIONES Y PESO

---

Solución completa embalada:

- Dimensiones

(altura x longitud x anchura):

315 x 385 x 285 mm

- Peso: 3,95 kg

Impresora:

- Dimensiones

(altura x longitud x anchura):

148 x 200 x 276 mm

- Peso: 1,665 kg

**Unidad de embalaje: 1**